

	Título			Código	
	FICHA TECNICA ECOMOTO-105 / ECOMOTO-105-G				ECO-1-OP-115
	Área	Fecha alta	Versión	Página	
Operativa y Comercial	21-Sep-2018	0	1 de 1		

Descripción	
<p>LIMPIADOR DE PARTES METALICAS remueve en minutos suciedad adherida, gomosidades, aceite pegado, carbón del carburador y partes metálicas sin necesidad de desmontarlo y sin dañar los empaques.</p> <p>Limpia las partes móviles y articulaciones del varillaje evitando que se peguen o se traben.</p> <p>Aplique también en las partes del papalote y Venturi.</p> <p>Características especiales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rápida evaporación. ▪ Su práctico tubo de extensión facilita la aplicación en zonas específicas impidiendo invadir zonas no deseadas. ▪ Eficaz limpieza exterior o interior del carburador. 	
	
Recomendaciones de Uso	
<p>Auxíliese con una brocha para desalojar por completo la suciedad. No respire los vapores durante su aplicación. Utilice en áreas ventiladas.</p>	
Almacenamiento	
<p>Almacene en su envase original y en posición vertical a temperaturas inferiores a los 50°C (122°F) en un lugar fresco, seco, ventilado, protegido de daño físico y alejado de fuentes de ignición, luz directa del sol y fuera del alcance de los niños. No almacene dentro del vehículo.</p>	
Precauciones	
<p>Considere que es un producto en aerosol, evite el contacto con la piel. Evite que el producto haga contacto con la pintura de la carrocería; en caso de suceder, no frote la superficie, remueva con agua y limpie con un trapo o estopa. Extremadamente inflamable. Contiene gas a presión puede reventar si se calienta. Nocivo si se inhala e ingiere. Provoca irritación cutánea y ocular grave. Consulte la hoja de seguridad contactando a su distribuidor.</p>	
Presentación	
<p>Contenido Neto ECOMOTO-105, 400 ml 12 piezas por caja / 24 cajas por cama / 6 camas por tarima / 144 cajas por tarima</p> <p>Contenido Neto ECOMOTO-105-G, 530 ml 15 piezas por caja / 13 cajas por cama / 6 camas por tarima / 78 cajas por tarima</p>	
Propiedades	
Descripción	Líquido cristalino incoloro.
Aspersión	Pulverización fina de alto impacto. Utilice siempre el tubo de extensión.
Rango de temperatura de operación	Ambiente.
Uso	Motocicletas.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y los resultados pueden variar por el uso, aplicación o manejo incorrectos que se den al producto.

Sección	Fecha última modificación	Descripción del cambio	Sustituye
N/A	Septiembre, 2018	Creación del documento	FT-ECOMOTO-105-2